



DALM

När det analoga telenätet avvecklas krävs nya lösningar.
Star Alarm IP Communicator digitaliserar befintliga analoga larm och öppnar helt nya och betydligt mer kostnadseffektiva möjligheter.

Star IP Communicator har en eller dubbla kommunikationsvägar och används som extern larmsändare i drift-, brand- och inbrottslarm. Telelinjeutgången hanterar analogt larmprotokoll från anslutet inbrottslarm och konverterar till TCP/IP-protokoll för överföring till larmcentral. DALM har ingångar för larm och utgångar som kan fjärrmanövreras.

Vi erbjuder fjärraccess till anslutet inbrottslarm. Med det roamande SIM-kortet ges optimal säkerhet och tillgänglighet. Vi kan även i framtiden hjälpa kund med supporttjänster via fjärr, som t.ex. hämta loggar, spärra koder, aktivera larmsystemet eller analysera felanmälningar. Lösningen innebär att ett gammalt larm blir som nytt, för såväl företags- som privatkunder.

PRODUKTÖVERSIKT

- Roamande för bästa täckning
- Telegång för konvertering av SIA (nivå 1-3), SIA Hex, Contact ID och Robofon
- 8 st ingångar
- 4 st fjärrstyrningsbara utgångar
- TCP/IP larmöverföring via fasta Internet och/eller 2G, 3G eller 4G till larmcentral
- Krypterad informationsöverföring
- Kontinuerlig funktions- och förbindelse- övervakning genom polling mellan DALM och larmcentral

Star Alarm IP Communicator

